



SMARTKUB®
by MODULAND®



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.

SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

FICHE TECHNIQUE NEW YORK



REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	NEW YORK
300 x 400 cm	NK3040
300 x 500 cm	NK3050
300 x 600 cm	NK3060
350 x 400 cm	NK3540
350 x 500 cm	NK3550
350 x 600 cm	NK3560

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Composition du plancher :

- Ossature périphérique contrecollée douglas
- Sous face de plancher en panneaux OSB3, épaisseur 9 mm
- Solives intermédiaires contrecollées douglas
- Laine minérale épaisseur 120 mm avec film pare vapeur
- Plancher OSB3, épaisseur 22 mm
- Dalles moquette pour usage intensif, gris anthracite

Composition des murs :

- Lisse de fondation et lisse haute 45 x 120 mm
- Montants 45 x 120 mm, entraxe maximum 600 mm
- Finition intérieure OSB3, épaisseur 12 mm
- Laine minérale épaisseur 120 mm avec film par vapeur
- Contreventement OSB3, épaisseur 9 mm
- Ecran respirant pare-pluie
- Lattages de support bardage, épaisseur 22 mm
- Grille anti-rongeurs en partie basse
- Bardage extérieur épaisseur 21 mm

Composition de la toiture :

- Finition intérieure OSB3, épaisseur 12 mm
- Ossature périphérique contrecollée
- Solives intermédiaires de support couverture
- Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
- Laine minérale épaisseur 220 mm avec film pare vapeur
- Couverture en membrane EPDM noire, épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC horizontale prête à raccorder

Menuiserie extérieure :

- 1 Baie aluminium 3000 x 2100 mm 3 vantaux / 3 rails
- Finition laquage gris anthracite, RAL 7016
- Double vitrage isolant avec gaz argon, épaisseur 24 mm (4-16-4 mm)
- Fermeture 1 point avec serrure extérieure à clefs
- Profilés de finition gris anthracite, RAL 7016

Aménagements électriques :

- 1 Tableau électrique avec porte, prêt à raccorder sur arrivée existante
- 1 Ensemble de disjoncteurs et protections électriques
- 1 Circuit d'éclairage avec interrupteur et spots LED 5W
- 4 Prises électriques 220V
- Inclus plaques de finition pour prises et interrupteurs
- Appareillage Legrand, gamme MOSAIC